

FICHE TECHNIQUE

SOUS COUCHE UNIVERSELLE

Impression glycéro pour intérieur



DEFINITION / DESTINATION

Sous Couche d'impression sur fonds absorbants de type plâtre, plaques de plâtre, anciennes peintures non pulvérulentes, panneaux de particules. Cette sous-couche ne convient pas pour les supports alcalins (béton, ciment). Forme une sous couche uniforme avant l'application de la couche de finition.

PROPRIETES :

- Microporeuse.
- Garnissante et opacifiante.
- Nourrit et renforce le support
- Optimise l'adhérence.

INTERIEUR

CARACTERISTIQUES

COV : (directive 2004/42/CE) Valeur limite CE de ce produit (catégorie cat. A/g) : 350 g/L (2010).
Ce produit contient au maximum 340 g/L de COV.

| | | |
|-----------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| FAMILLE | AFNOR NFT 36-005 Famille 1 Classe 4a | |
| COMPOSANTS LIANT | Résine glycérophtalique | |
| DENSITE à 20°C | 1,57 | |
| VISCOSITE à 20°C | 108 KU | |
| EXTRAIT SEC EN POIDS | 74 % | |
| EXTRAIT SEC VOLUMIQUE | 53 % | |
| DILUTION | Prêt emploi pour Brosse et Rouleau | |
| | Diluer avec du White Spirit : | de 0 à 5 % au pistolet de 3 à 5 % au airless |
| SECHAGE | Au toucher : 4 heures, recouvrable : 24 heures | |
| ASPECT | Mat | |
| RENDEMENT MOYEN | 9 à 11 m ² /l | |
| COULEUR | Blanc | |
| CONDITIONNEMENT | 2.5 L / 15,1 L | |

MISE EN ŒUVRE

PREPARATION DES SUPPORTS

Elle devra être conforme au DTU en vigueur. Bien homogénéiser le produit avant son application. Appliquer sur fond sain et non pulvérulent.

Peut s'appliquer sur les supports adéquats suivants : plâtre, plaques de plâtre, anciennes peintures non pulvérulentes, panneaux de particules.

Les anciennes peintures doivent être nettoyées, après élimination préalable des parties non adhérentes, par grattage et brossage soignés.

FICHE TECHNIQUE

CONDITIONS CLIMATIQUE En travaux d'intérieur, la température ne devra pas être inférieure à +5°C et supérieure à +30°C.

NOMBRE DE COUCHES Une couche.

MATERIEL D'APPLICATION Brosse, rouleau, pistolet et airless.

NETTOYAGE White Spirit avant séchage.

PRECAUTIONS Contient du 2-BUTANONE-OXIME (CAS : 96-29-7).

Peut produire une réaction allergique. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

Tenir hors de portée des enfants. Lire l'étiquette avant utilisation.

Tenir à l'écart des flammes nues - Ne pas fumer.

Maintenir le récipient fermé de manière étanche. Ne pas respirer les vapeurs.

Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.

Lorsque la ventilation du local est insuffisante, porter un équipement de protection respiratoire.

EN CAS D'INGESTION : appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. NE PAS faire vomir.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau et au savon/se doucher.


EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

En cas d'incendie : utiliser un extincteur poudre ABC ou eau avec additifs pour l'extinction..

CONSERVATION 24 mois dans l'emballage d'origine, fermé et à l'abri de l'humidité, des intempéries, du gel et des fortes chaleurs.

Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.

ENVIRONNEMENT Éviter le gaspillage de peinture : faites une estimation de la quantité de peinture dont vous avez besoin. Refermer les pots non terminés au lieu de pouvoir réutiliser la peinture.
Réutiliser la peinture est un bon moyen de réduire l'impact environnemental des produits sur l'ensemble de leur cycle de vie.

DECHETS  Éliminer le contenu/récipient comme déchets spéciaux conformément aux réglementations locales et nationales
Ne pas jeter l'emballage et les résidus à l'égout, dans la nature ou avec les ordures ménagères. Contacter les services locaux pour les modalités d'élimination des déchets de peintures selon la réglementation en vigueur (CED : 080111*).